


KORAL-KSE

LA VERSIÓN ORIGINAL RENOVADA



Compatible con agua
salada/agua de mar



Según la norma UNE-EN
17445. Vaya a las páginas de
información para ver el detalle
completo por referencia.



- ➔ 500 gramos más ligera en comparación con la original
- ➔ Hidráulica optimizada y supersilenciosa
- ➔ Interior del prefiltro visible, acceso fácil y rápido
- ➔ Turbina en Noryl® libre de corrosión y alta durabilidad
- ➔ Doble purga de apertura fácil sin herramientas
- ➔ Tamaño del prefiltro: 3.5 L

	Código	Ref.	Tipo CV	P2 (W) ¹	P1 (W) ²	Amps (A) ³	Caudal (m³/h) ⁴	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	(4)
MONOFÁSICA 50 HZ	010401221010E2	KSE 33M	1/3	370	555	2.5	7.5	11.5	330 x 255 x 650	30	IE2 ✓
	010411320110E2	KSE 50M	1/2	370	630	2.8	9.7	12.7	330 x 255 x 650	30	IE2 ✓
	010411420110E2	KSE 75M	3/4	550	790	3.6	13.4	13.7	330 x 255 x 650	30	IE2 ✓
	010411520110E2	KSE 100M	1	750	1080	4.9	18.2	14.2	330 x 255 x 650	30	IE2 ✓
	010421120120E2	KSE 150M	1.5	1100	1615	7.3	24.6	17	330 x 255 x 650	25	IE2 ✓
	010421220120E2	KSE 200M	2	1500	1900	8.8	27.3	22.5	330 x 255 x 650	25	IE2 ✓
	010421420120E2	KSE 300M	3	2200	2610	13	32.3	25.5	330 x 255 x 650	25	IE2 ✓
	010411350110	KSE 50T1	1/2	368	580	2.45/1.4	9.7	11.5	330 x 255 x 650	30	IE2 ✓
	010411450110	KSE 75T1	3/4	552	750	3/1.7	13.4	12.5	330 x 255 x 650	30	IE2 ✓
	010471050110	KSE 100T1 IE3	1	736	1000	3.4/2	18.2	13	330 x 255 x 650	25	IE3 ✓
TRIFÁSICA 50 HZ	010471150110	KSE 150T1 IE3	1.5	1104	1600	5/2.9	24.6	15.5	330 x 255 x 650	25	IE3 ✓
	010481250110	KSE 200T1 IE3	2	1472	1920	6.1/3.5	27.3	16.5	330 x 255 x 650	25	IE3 ✓
	010481350110	KSE 300T1 IE3	3	2208	2620	8.3/5	32.3	21.5	330 x 255 x 650	25	IE3 ✓
MONOFÁSICA 60 HZ	010412420130E2	KSE 76MA	3/4	550	790	3.6	13.4	13.7	330 x 255 x 650	30	IE2 ✓
	010412520130E2	KSE 106MA	1	750	1080	4.9	18.2	14.2	330 x 255 x 650	30	IE2 ✓
	010422120140E2	KSE 156MA	1.5	1100	1615	7.3	24.6	17	330 x 255 x 650	25	IE2 ✓
	010422220140E2	KSE 206MA	2	1500	1900	8.8	27.3	22.5	330 x 255 x 650	25	IE2 ✓
	010422420140E2	KSE 306MA	3	2200	2610	13	32.3	25.5	330 x 255 x 650	25	IE2 ✓
	010482450140	KSE 306TA	3	2200	2620	8.3/5	32.3	25.5	330 x 255 x 650	25	IE3 ✓

¹ Potencia nominal del motor P2 (W) ² P1 Max (W) (Consumo máximo de la bomba) ³ Amperios en P1 Max (A) ⁴ Presión de columna de agua de 8 m u.m.v.: 1

⁴ La mayoría de nuestras bombas ya cambian a motores IE2. Para algunos códigos aún tenemos stock de bombas con motor IE1 y las enviaremos hasta fin de existencias. Los códigos de bombas de motores IE1 son los códigos anteriores sin el E2 al final.

Ref.	A	B	C	D (Ø)
010401221010E2	514.5	44.5	197.3	50
010411320110E2 - 010411420110E2 - 010411520110E2 - 010412420130E2 - 010412520130E2	542.3	37	216.6	50
010411350110 - 010411450110 - 010471050110	543.5	35.3	215.9	50
010421120120E2 - 010421220120E2 - 010422120140E2 - 010422220140E2	571.5	26	249.5	63
010421420120E2 - 010422420140E2	614.6	17.9	253.9	63
010481250110	571.5	26	249.5	63
010481350110 - 010482450140	614.3	16.4	226	63

Datos Técnicos	
Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 2,5 bar
Conexión (DIN encolar incluida, otras preguntar)	Ø 50 (0,33-1 cv) Ø 63 (1,5-3,00 cv)*
Sello mecánico	AISI 316, apto para agua salada
Características motor	Class F, IPX5, 50 Hz 2.850 rpm, 60 Hz según indicación
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®

*Todos los cuerpos tienen una conexión de 2". Posibilidad de tener la conexión ANSI de 1,5" añadiendo el código MAINS115 o 2" con el código MAINS120, ambos vendidos por 100 unidades. Códigos de unidad también disponibles: 500100251200 - 2 racores Ø 1-1/2" / 500100252000 - 2 racores Ø 2"

